



YTELSESERKLÆRING NR. 120082-8 CPR 11.10.19

1. Entydig indentifikasjonskode for produkttypen **asgfaltsand 0/8**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen **Tilslag til bituminøse masser og overflatebehandlinger for veger, flyplasser og andre trafikkearealer**
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5 **Svelviksand AS
Fjordveien 21b
3490 Klockarstua**
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant) **Ikke relevant**
6. Det eller de systemer som vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V **System 2+**
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard **NS-EN 13043:2002 + NA:2008**
Sertifiseringsorganet Kontrollrådet (1111) har utstedt sertifikat for produksjonskontrollen i samsvar med system 2+ basert på første-gangsrevisjon av produksjonsanlegget og produksjonskontrollen.
8. Angitt ytelse **Se neste side**
9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr. 4. Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Kristin Husebø Hestnes, Daglig leder

(navn og stilling)

Verket, 11.10.19

(sted og utstedelsesdato)



Harmonisert teknisk spesifikasjon: NS-EN 13043:2002 + NA:2008

Vesentlige egenskaper	Ytelse
Tilslagsstørrelse	0/8
Gradering: Kategori Toleransekategori Deklartert verdi D/1,4 (+/- 15%)	G _A 90 G _{TC} 10 Ikke bestemt
Deklarerte typisk gradering (sikterest)	0,063mm 94-100% 0,125mm 93-99% 0,250mm 85-95% 1mm 45-60% 2mm 24-40%
Kornform for grovt tilslag	Ikke bestemt
Prosentandel knuste korn	Ikke bestemt
Motstand mot knusing	LA ₂₀
Motstand mot piggdekkslitasje	AN ₁₀
Korndensitet	2.67
Finstoffinnhold	f10
Kvalitet på finstoff	MB _f 10
Forenklet petrografisk beskrivelse (type tilslag)	Sand fra løsmasseforekomst. Inneholder granitt-, gneis-, silt-, sand- og leirstein samt mørke bergarter og frikorn av kvarts og feltspat. Kornformen er hovedsak kubisk med rundet og kanrundet kornform. Kornene hadde et tynt støvbelegg som lar seg lett vaske av med vann. Kornoverflatene er friske og uforvittret,. Det kan forekomme enkelte svake korn.
Farlige stoffer	ingen kjente
Vedheft til bituminøse bindemidler	Ikke bestemt
Motstand mot slitasje	Ikke bestemt
Bestandighet mot varmesjokk	Ikke bestemt
Volumstabilitet	Ikke bestemt
Motstand mot frysing/tinging for grovt tilslag	bestandig pga vannabsorpsjon 0,7
Motstand mot forvitring	Ikke bestemt